

BIZTONSÁGI ADATLAP KIVONAT (MSDS)

A 1907/2006/EK (REACH) és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai alapján

1. Keverék és vállalat azonosítása

Kereskedelmi név:	NEOGLET készre kevert beltéri finomglett
Gyártó:	ESMAL s.r.o., Kukučínova 1234, Svätý Jur, Szlovákia (esmal@esmal.sk)
Sürgősségi telefonszám:	ETTSZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat): +36 80 20 11 99 (24 órás, ingyenesen hívható).

2. Veszélyesség szerinti besorolás

- CLP osztályozás:** A készre kevert paszta állagú keverék a hatályos CLP rendelet értelmében **nincs veszélyesként osztályozva**.
- Címkézési elemek:** Veszélyességi piktogram, figyelmeztető szó vagy közvetlen veszélymondat alkalmazása nem kötelező.
- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):**
 - P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
 - P262: Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
 - P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- Kiegészítő információk (EUH208):** Tartalmaz: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket. Allergiás reakciót válthat ki az arra érzékeny személyeknél.

3. Elsősegély-nyújtási intézkedések

- Belélegzés:** Paszta állagú, nem illékony termék, normál használat mellett nem bocsát ki veszélyes gőzöket. Csiszoláskor keletkező por belélegzése esetén menjen friss levegőre.
- Bőrrel való érintkezés:** A bőrt szappannal és bő vízzel alaposan le kell mosni.
- Szemmel való érintkezés:** A szemet nyitott szemhéjak mellett folyó tiszta vízzel öblögesse több percig. Panasz vagy irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Lenyelés:** A szájat ki kell öblíteni. Tiszta vizet kell inni kis kortyokban. Hánytatni TILOS. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

4. Egyéni védelem és munkabiztonság

Expozíció ellenőrzése: Kézi (glettvassal történő) felhordás esetén különleges egyéni védelem nem szükséges, a szokásos munkahelyi higiéniai szabályokat be kell tartani.

CSISZOLÁSI ÉS GÉPI MUNKAVÉDELEM:

A megszáradt glettanyag száraz csiszolásakor (falcsiszolás zsiráffal vagy kézzel), valamint gépi szórással történő felhordás esetén a keletkező finom por és köd ellen **porvédő maszk (P2 osztályú) és védőszemüveg** viselése kötelező!