

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) és a 2020/878/EU rendelet szerint

Termék: ESMAL PUTZ Silikónová omietka (Szilikon színvakolat)

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: ESMAL PUTZ Silikónová omietka

1.2 Felhasználás: Vizes bázisú, paszta állagú szilikongyantás vékonyvakolat külső és belső falfelületekre.

1.3 Szállító adatai: ESMAL s.r.o., Kukučínova 1234, Svätý Jur, Szlovákia. esmal@esmal.sk

1.4 Sürgősségi telefonszám: ETTSZ: +36 80 20 11 99 (24 órás)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Osztályozás: A keverék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet alapján **nem minősül veszélyesnek**.

2.2 Címkézési elemek: Piktogram nem szükséges. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P262: Szembe, bőrre nem kerülhet. P280: Védőkesztyű/szemvédelem használata ajánlott.

Kiegészítő mondatok: EUH208: CMIT/MIT (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH211: Szórásakor veszélyes, belélegezhető cseppek keletkezhetnek.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Vizes szilikongyanta emulzió és akrilát kopolimer diszperzió, osztályozott márvány- és kvarctöltőanyagok, titán-dioxid pigment, biocid tartósítószer, funkcionális adalékok és víz. Nem tartalmaz bejelentésköteles veszélyes összetevőt a határértékek felett.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

- Szembe kerülés:** A kemény ásványi szemcsék mechanikai karcot okozhatnak. **Dörzsölni szigorúan tilos!** Nyitott szemhéjjal azonnal öblítse bő vízzel 10-15 percig.
- Bőrre kerülés:** Lemosás bő vízzel és szappannal.
- Lenyelés:** Szájöblítés, tiszta víz itatása. Hánytatni tilos!

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A termék vizes alapú, **NEM ÉGHETŐ**. Környezeti tűznek megfelelő oltóanyag alkalmazandó (por, víz, hab, CO2).

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

A kiömlött sűrű pasztát mechanikusan (lapáttal, spaklival) össze kell gyűjteni, a maradékot homokkal, fűrészporral felitatni. Csatornába engedni tilos (dugulásveszély!).

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Megfelelő munkahigiéna. Használat után a szerszámokat azonnal le kell mosni vízzel.

Tárolás: Fagymentes, hűvös helyen (+5°C és +25°C között), eredeti lezárt edényzetben. **FAGYVESZÉLYES!**

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Normál kézi használat során védőkesztyű és védőszemüveg viselése ajánlott a dörzsölő ásványi szemcsék miatt. Gépi szórás esetén P2 részecskeszűrő maszk szükséges.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés: nagyon sűrű paszta állag • Sűrűség: ~ 1,65 - 1,85 kg/dm³ • pH-érték: 8,0 - 9,0 • Lobbanáspont: nem alkalmazható (vizes)

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A folyékony vakolatmaradék festékhulladékként (veszélyes hulladék kategória) kezelendő. A teljesen megszáradt, megkötött anyag inert építési törmelék. A tiszta műanyag vödör újrahasznosítható.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szállítási szabályzatok (ADR/RID/IMDG) szerint ****nem minősül veszélyes árunak****. Téli szállításkor fagyvédett gépjármű szükséges.